

GAMME PROTECTION RENFORCÉE EXTINCTEURS PORTATIFS



Desautel a créé la gamme «protection renforcée» pour les risques où les conditions climatiques et industrielles sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels routiers, usines de salaison ...).

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèles P6P, P9P, E6A15, E9A1, E9BF

- Le corps et le support mural sont protégés par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyester rouge incendie.
- L'organe de mise en fonctionnement est protégé par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyuréthane gris métallisé sur la tête de l'extincteur et un poudrage époxy polyester noir sur la poignée de percussion.
- Poignée de portage et de percussion : ébavurage, cataphorèse noir, poudrage époxy polyester noir.
- Tous les accessoires métalliques sont en acier inoxydable 316 L : goupilles, écrous et colliers de serrage.

Modèle CO₂ 5 kg

- Le corps en acier monobloc est protégé anticorrosion par une métallisation et une peinture de finition époxy polyester rouge incendie.
- L'organe de mise en fonctionnement est en laiton matricé.
- Le flexible est équipé de raccords et de bagues de sertissage en laiton.

- La goupille de sécurité est en acier inoxydable.
 - Le support mural est protégé par un revêtement anticorrosion cataphorèse noire et une peinture de finition polyester rouge incendie
- Les appareils de cette gamme sont parfaitement identifiés, ils portent le label «protection renforcée».

GARANTIE

Vérifiés une fois par an par le réseau Desautel, les extincteurs de la gamme «protection renforcée» bénéficient d'une garantie anticorrosion de 5 ans.

GAMME PROTECTION RENFORCÉE

P6P poudre ABC	01-21.075Q
P9P poudre ABC	01-21.079Q
E6A15 eau pulvérisée avec additif	01-31.016Q
E9A1 eau pulvérisée avec additif	01-31.018Q
E9BF mousse physique	01-31.050Q
CO₂ 2 kg dioxyde de carbone	01-41.087Q
CO₂ 5 kg dioxyde de carbone	01-41.091Q